

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73;
 Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48; Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61;
 Москва(495)268-04-70; Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73;
 Ростов-на-Дону(863)308-18-15; Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40;
 Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12
 Единый адрес: mtr@nt-rt.ru

www.manometr.nt-rt.ru

Сравнительные характеристики (приборы, измеряющие давление): **МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ**

№	Тип прибора	Параметры измерений	Назначение	Класс точности
1	МО (манометры)	0,1 - 60 МПа (1 - 600 кгс/см ²)	Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами типов МО и ВО предназначены для поверки рабочих приборов измерения давления	0,15;
	ВО (вакуумметры)	-0,1 - 0 МПа (-1 - 0 кгс/см ²)		0,25; 0,4
2	МТИ (манометры)	60 кПа - 160 МПа (0,6 - 1600 кгс/см ²)	Манометры, мановакуумметры и вакуумметры для точных измерений типов МТИ и ВТИ предназначены для измерения избыточного или вакуумметрического давления жидкостей, газов и паров. Могут изготавливаться кислотостойкими.	0,6; 1,0
	МТИ (мановакуумметры)	-0,1 - 2,4 МПа (-1 - 24 кгс/см ²)		
	ВТИ (вакуумметры)	-0,1 - 0 МПа (-1 - 0 кгс/см ²)		
3	МКУ (манометры)	0,1 - 60 МПа (1 - 600 кгс/см ²)	Манометры, мановакуумметры и вакуумметры ударо-вибропрочные для измерения избыточного или вакуумметрического давления жидкостей и газов, в условиях водяных паров, насыщенных солями, содержащимися в морском тумане, с примесью паров масел при вибрации и наклонах. Могут изготавливаться для хладона.	1,5; 2,5
	МКУ (мановакуумметры)	-0,1 - 2,4 МПа (-1 - 24 кгс/см ²)		
	МКУ (вакуумметры)	-0,1 - 0 МПа (-1 - 0 кгс/см ²)		
4	МТК (манометры)	0,1 - 60 МПа (1 - 600 кгс/см ²)	Манометры, мановакуумметры и вакуумметры ударо-вибропрочные для измерения избыточного или вакуумметрического давления жидкостей и газов, нейтральных по отношению к медным сплавам, а также для измерения давления морской воды до 6 МПа (60 кгс/см ²) в условиях вибрации и наклонов. Могут изготавливаться для хладона.	1,5; 2,5
	МТК (мановакуумметры)	-0,1 - 2,4 МПа (-1 - 24 кгс/см ²)		
	МТК (вакуумметры)	-0,1 - 0 МПа (-1 - 0 кгс/см ²)		
5	МКШ (манометры)	0,1 - 60 МПа (1 - 600 кгс/см ²)	Манометры, мановакуумметры и вакуумметры для измерения избыточного или вакуумметрического давления жидкостей и газов. Комбинированные шкалы измерения (кПа/psi; Мпа/psi; кгф/см ² /psi; bar/psi). В металлическом корпусе.	1,5; 2,5
	МКШ (мановакуумметры)	-0,1 - 2,4 МПа (-1 - 24 кгс/см ²)		
	МКШ (вакуумметры)	-0,1 - 0 МПа (-1 - 0 кгс/см ²)		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Волгоград(844)278-03-48; Воронеж(473)204-51-73;
 Екатеринбург(343)384-55-89; Казань(843)206-01-48; Краснодар(861)203-40-90; Красноярск(391)204-63-61;
 Москва(495)268-04-70; Нижний Новгород(831)429-08-12; Новосибирск(383)227-86-73;
 Ростов-на-Дону(863)308-18-15; Самара(846)206-03-16; Санкт-Петербург(812)309-46-40;
 Саратов(845)249-38-78; Уфа(347)229-48-12
 Единый адрес: mtr@nt-rt.ru